

OLEOS MATE

Descripción y Usos:

Los Oleos Mate de KolorTEX son productos formulados con materias primas de la más alta calidad y están disponibles en acabado mate. Su uso es adecuado en sistemas arquitectónicos y de mantenimiento industrial ligero; en superficies metálicas, de madera y de mampostería en general, ofreciéndoles una excelente apariencia además de una capa protectora. Por sus características de calidad: excelente retención del color, buena nivelación y extraordinarias propiedades mecánicas como adherencia y dureza, son el producto ideal para ser utilizado en talleres de herrería, en obras civiles y en estructuras metálicas ubicadas en zonas de baja a moderada corrosividad, con óptima durabilidad en ambientes tanto interiores como exteriores.

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo u otros contaminantes. En caso de existir contaminación por grasa o aceite; esta se debe eliminar utilizando una limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación. Si hay presencia de hongo y moho, estos deben eliminarse removiendo con solución de dos (2) partes de cloro por una (1) parte de agua. Se debe eliminar todo tipo de residuos de pinturas viejas que estén mal adheridas o descascaradas. Si existe tizamiento ó caleo sobre la superficie, debe eliminarse lavando con agua a presión y cepillando con un cepillo de cerdas suaves. Luego de realizar cualquiera de estos procedimientos; las superficies se deben lavar con agua limpia y dejarse secar muy bien. Si la superficie a recubrir es metálica, se recomienda prepararla previamente con Fondo de Herrería Anticorrosivo KolorTEX y posteriormente agregar este producto como acabado final. Si por su parte, la superficie a recubrir es de mampostería en general se recomienda preparar previamente dicha superficie con Fondo Antialcalino y Pasta Profesional Construcción de KolorTEX.

Aplicación:

Agítese bien el producto, hasta homogeneizar completamente, antes de usar. Se puede aplicar con brocha, rodillo y/o pistola de tipo convencional. Se recomienda utilizar este producto tal como se presenta en su envase original, sin diluir. En caso de aplicación con pistola convencional diluir, con solventes alifáticos (Ej. Varsol, Espíritu Mineral) entre un 10 y máximo un 20%. Para el lavado de los utensilios se recomienda utilizar solventes alifáticos.

Características técnicas:

- Vehículo: Resinas Alquídicadas Modificadas.
- Color: Blanco y Negro.
- Acabado: Mate (Brillo $\phi 60^\circ < 15UB$).
- Densidad: (3.70-4.10) Kg/gal.
- Viscosidad original: mínimo 75 K.U. (unidades Krebs).
- Sólidos por peso: (40.0 \pm 2.0) %
- Rendimiento teórico: (35-45) m²/galón a un espesor de aplicación de 1 mil seco (25,4micras). Este rendimiento puede variar según el método de aplicación, la porosidad del sustrato y el color base de la superficie a recubrir.
- Secamiento @25°C:
 - Al tacto: 30 a 60 min.
 - Libre de Huella: 9 horas.
 - Curado total: 24 horas.

Código: Línea K500	Producto: Oleos Mate	Fecha de actualización: 20/07/2020
		Elaborado por Pinturas KolorTEX 2008, C.A. J-29553773-5
		Página: 1 de 2



(0241) 877.43.94



www.kolorTEX.com



ventasKolorTEX@hotmail.com



@kolorTEXvzla

OLEOS MATE

- Presentación:
 - Envase de ¼ de galón de capacidad.
 - Envase de un de galón de capacidad.
 - Tambor de 50 galones de capacidad.

Precauciones, Manejo y Almacenamiento:

Utilice este producto en sitios con adecuada ventilación. Al utilizar el producto es recomendable abrir puertas y ventanas para aumentar la ventilación. Evite la inhalación de sus vapores, el contacto prolongado con la piel y con los ojos. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. No fumar durante la aplicación. Alejar el producto de toda fuente de calor. En caso de ingestión o contacto accidental con los ojos acuda inmediatamente al médico. Manténgase alejado del alcance de los niños. Es recomendable el uso de equipos de protección para su aplicación, tales como: mascarar respiratorias, lentes de seguridad y guantes; sobre todo en casos de sobre-exposición al producto. No vierta este material en ríos, mares y lagos. Maneje los desechos de acuerdo a las regulaciones emitidas por los órganos gubernamentales locales y nacionales. Guardar en su envase original bien tapado en un lugar seco, techado, fresco y ventilado. Tiempo de almacenamiento en su envase original: 2 años.

Código: Línea K500	Producto: Oleos Mate	Fecha de actualización: 20/07/2020
		Elaborado por Pinturas Kolortex 2008, C.A. J-29553773-5
		Página: 2 de 2



(0241) 877.43.94



www.kolortex.com



ventaskolortex@hotmail.com



[@kolortexvzla](https://www.instagram.com/kolortexvzla)