

## PINTURA PLÁSTICA DECORATIVA CLASE B

### Descripción y Usos:

La **Pintura Plástica Decorativa Clase B de KolorTEX**, puede ser utilizada tanto en ambientes interiores como exteriores. Es un concepto moderno en la formulación de pinturas y recubrimientos; puesto que empleando las mejores tecnologías existentes en el mercado, se logran combinar diferentes materia primas y aditivos para obtener una pintura emulsionada de acabado mate, ideal para decorar y proteger, con un alto desempeño en calidad, resistencia, durabilidad, cubrimiento y rendimiento; con la máxima economía. Es aplicable sobre todo tipo de frisos (liso o rústico) y superficies de cemento, concreto y mampostería en general.

### Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo u otros contaminantes. En caso de existir contaminación por grasa o aceite; esta se debe eliminar utilizando una limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación. Si hay presencia de hongo y moho, estos deben eliminarse removiendo con solución de dos (2) partes de cloro por una (1) parte de agua. Se debe eliminar todo tipo de residuos de pinturas viejas que estén mal adheridas o descascaradas. Si existe tizamiento ó caleo sobre la superficie, debe eliminarse lavando con agua a presión y cepillando con un cepillo de cerdas suaves. Luego de realizar cualquiera de estos procedimientos; las superficies se deben lavar con agua limpia y dejarse secar muy bien. Si el friso es nuevo debe dejarse fraguar ó secar completamente antes de su acondicionamiento, si presenta muchas imperfecciones, se recomienda aplicar fondo antialcalino, pasta profesional y lijar hasta obtener una superficie lisa y sin asperezas.

### Aplicación:

Agítese bien el producto, hasta homogeneizar, antes de usar. Se puede aplicar con brocha y/o rodillo. Se recomienda utilizar este producto tal como se presenta en su envase original, sin diluir. Para el lavado de los utensilios se recomienda utilizar agua corriente.

### Características técnicas:

- Vehículo: Resina Sintética Emulsionada.
- Color: Según la carta de colores.
- Acabado: Mate.
- Densidad: (4.80-5.10) Kg/gal.
- Viscosidad original: (95-105)K.U. (unidades Krebs)
- Sólidos por peso: (42.0±0.5) %
- pH: 8.5
- Rendimiento teórico: (35-45) m<sup>2</sup>/galón a un espesor de aplicación de 1 mil seco (25,4micras). Este rendimiento puede variar según el método de aplicación, la porosidad del sustrato y el color base de la superficie a recubrir.
- Secamiento:
  - Al tacto: 30 min a 1 hora.
  - Para repintar: 4 horas.
  - Curado total: 24 horas.
- Presentación:
  - Envase de un galón de capacidad.
  - Cuñetes de 4 galones de capacidad.
  - Cuñetes de 5 galones de capacidad.

Código: Línea K100	Producto: Pintura Plástica Decorativa Clase B	Fecha de actualización: 24/06/2020
		Elaborado por Pinturas KolorTEX 2008, C.A. J-29553773-5
		Página: 1 de 2



(0241) 877.43.94



www.kolorTEX.com



ventas.kolorTEX@hotmail.com



@kolorTEXvzla

## PINTURA PLÁSTICA DECORATIVA CLASE B

**Precauciones, Manejo y Almacenamiento:**

Utilice este producto en sitios con adecuada ventilación. Evite la inhalación de sus vapores, el contacto prolongado con la piel y con los ojos. En caso de ingestión o contacto accidental con los ojos acuda inmediatamente al médico. Manténgase alejado del alcance de los niños. Es recomendable el uso de equipos básicos de protección para su aplicación, tales como: mascararas, lentes y guantes. No vierta este material en ríos, mares y lagos. Maneje los desechos de acuerdo a las regulaciones emitidas por los órganos gubernamentales locales y nacionales. Guardar en su envase original bien tapado en un lugar seco, techado, fresco y ventilado. Tiempo de almacenamiento en su envase original: 2 años.

Código: Línea K100	Producto: Pintura Plástica Decorativa Clase B	Fecha de actualización: 24/06/2020
		Elaborado por Pinturas KolorTex 2008, C.A. J-29553773-5
		Página: 2 de 2



(0241) 877.43.94



[www.kolorTex.com](http://www.kolorTex.com)



[ventasKolorTex@hotmail.com](mailto:ventasKolorTex@hotmail.com)



[@kolorTexvzla](https://www.instagram.com/kolorTexvzla)