

SELLADOR ANTIALCALINO BASE ACUOSA

Descripción y Usos:

El Sellador Antialcalino de KolorTEX, es un producto base acuosa, especialmente formulado para actuar como aislante de la alcalinidad del sustrato en estructuras de concreto o de mampostería en general. Puede ser utilizado tanto en ambientes interiores como exteriores y está diseñado con las mejores resinas y aditivos del mercado, para obtener un producto que evitará que en el acabado se manifieste eflorescencia, salitre y/o pérdida de cohesión; defectos causados a partir del sustrato. Se utiliza generalmente sobre frisos nuevos o sobre superficies muy porosas obteniendo excelentes resultados en desempeño y protección. De igual manera, está indicado su uso cuando se requiere sellar una superficie que ha sido repintada en muchas ocasiones ya que permite crear un sustrato de anclaje para pinturas nuevas.

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo u otros contaminantes. En caso de existir contaminación por grasa o aceite; esta se debe eliminar utilizando una limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación. Si hay presencia de hongo y moho, estos deben eliminarse removiendo con solución de dos (2) partes de cloro por una (1) parte de agua. Se debe eliminar todo tipo de residuos de pinturas que estén mal adheridas o descascaradas. Si existe tizamiento ó caleo sobre la superficie, debe eliminarse lavando con agua a presión y cepillando con un cepillo de cerdas suaves. Luego de realizar cualquiera de estos procedimientos; las superficies se deben lavar con agua limpia y dejarse secar muy bien. Si el friso es nuevo debe dejarse fraguar ó secar completamente antes de su acondicionamiento. El tiempo de durabilidad del sistema, dependerá del grado de preparación y limpieza del sustrato a pintar.

Aplicación:

Agítese bien el producto, hasta homogeneizar, antes de usar. Se puede aplicar con brocha y/o rodillo. Se recomienda utilizar este producto tal como se presenta en su envase original, sin diluir. Para el lavado de los utensilios se recomienda utilizar agua corriente. El Sellador Antialcalino no debe ser dejado sin acabado final por más de 24 horas, ya que no es un acabado final y por tanto como acondicionador de superficies debe ser recubierto en el menor tiempo posible con el fin de evitar fallas de desprendimiento del acabado final.

Características técnicas:

- Vehículo: Resina Sintética Emulsionada.
- Color: Blanco.
- Acabado: Mate.
- Densidad: (4.60-5.00) Kg/gal.
- Viscosidad original: (70-90)K.U. (unidades Krebs)
- Sólidos por peso: (45.0±2.0) %
- pH: 8.5
- Rendimiento teórico: (45-50) m²/galón a un espesor de aplicación de 1 mil seco (25,4micras). Este rendimiento puede variar según el método de aplicación y la porosidad del sustrato.
- Secamiento:
 - Al tacto: 30 min a 1 hora.
 - Para repintar: 4 horas.
 - Curado total: 24 horas.

Código: Línea K3000	Producto: Sellador Antialcalino	Fecha de actualización: 22/07/2020
		Elaborado por Pinturas KolorTEX 2008, C.A. J-29553773-5
		Página: 1 de 2



(0241) 877.43.94



www.kolorTEX.com



ventas.kolorTEX@hotmail.com



@kolorTEXvzla

SELLADOR ANTIALCALINO BASE ACUOSA

- Presentación:
 - Envase de un galón de capacidad.
 - Cuñetes de 4 galones de capacidad.
 - Cuñetes de 5 galones de capacidad.

Precauciones, Manejo y Almacenamiento:

Utilice este producto en sitios con adecuada ventilación. Evite la inhalación de sus vapores, el contacto prolongado con la piel y con los ojos. En caso de ingestión o contacto accidental con los ojos acuda inmediatamente al médico. Manténgase alejado del alcance de los niños. Es recomendable el uso de equipos básicos de protección para su aplicación, tales como: mascararas, lentes y guantes. No vierta este material en ríos, mares y lagos. Maneje los desechos de acuerdo a las regulaciones emitidas por los órganos gubernamentales locales y nacionales. Guardar en su envase original bien tapado en un lugar seco, techado, fresco y ventilado. Tiempo de almacenamiento en su envase original: 2 años.

Código: Línea K3000	Producto: Sellador Antialcalino	Fecha de actualización: 22/07/2020
		Elaborado por Pinturas KolorTex 2008, C.A. J-29553773-5
		Página: 2 de 2



(0241) 877.43.94



www.kolorTex.com



ventaskolorTex@hotmail.com



[@kolorTexvzla](https://www.instagram.com/kolorTexvzla)